

Sostituzione dello specchio STAR / AQUA PLASMA danneggiato

Indicazioni tecniche

THIT1688_V1.2_01/15

Copyright © 2000 Paradigma s.r.l. Tutti i diritti riservati.

Istruzioni per la sostituzione dello specchio STAR / AQUA PLASMA danneggiato

Vale per i collettori sottovuoto:

- **STAR**
- **AQUA PLASMA**

Se lo specchio del collettore è danneggiato, si procede nel seguente modo:

1. Innanzitutto togliere il supporto del tubo sottovuoto. A questo punto inserire il tubo circa 5 mm al di sopra del collettore per liberare il supporto. Il supporto del tubo deve essere spostato verso l'alto e con i pollici premere entrambe le leve di sblocco posizionate sotto il tubo (fig. 1). Il supporto del tubo, posizionato all'estremità del tubo stesso viene spinto verso l'alto in modo che questo possa uscire liberamente ed essere facilmente rimosso.



2. Dopo aver tolto tutti i supporti dei tubi posizionati sopra lo specchio, sollevare anche il tubo posizionato subito a destra ed estrarre lo specchio.

Indicazione:

per molti tubi utilizzare un'assicella (fig. 2).



3. Inserire il nuovo specchio con le scanalature rivolte verso l'alto in modo che rimanga bloccato al collettore.(fig. 3).
4. Posizionare nuovamente il supporto del tubo lasciandolo scattare in modo che rimanga incastrato con lo specchio stesso.

